

- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord or Hella jack
- LED on front
- Mounting brackets available
- Faste utgangsspenninger
- Kortslutningssikker
- Nettledning
- Sekundærledning eller Hellakontakt
- Lysdiode på front
- Festebraketter kan leveres



**Technical specifications**

**Tekniske data**

**13,2 V\***

Input voltage:	Inngangsspenning:	198-264 VAC / 260-340 VDC
Output voltage:	Utgangsspenning:	13,2 VDC
• Internally adjustable:	• Innvendig justerbar:	12,0 - 14,5 VDC
Max. output power	Maks. utgangseffekt	
• Continuous:	• Kontinuerlig:	46 W
• Intermittent:	• Kortvarig:	59 W
Max. load current	Maks. laststrøm	
• Continuous:	• Kontinuerlig:	3,5 A
• Intermittent:	• Kortvarig:	4,5 A
Load regulation:	Lastregulering:	< 3,0%
Line regulation:	Linjeregulering:	< 0,6%
Switch frequency:	Svitsjefrekvens:	50 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C
Ripple:	Rippel:	< 50 mV p-p 100 Hz, < 50 mV p-p 50 kHz
Efficiency:	Virkningsgrad:	> 82%
Current limiting:	Strømbegrensning:	Yes / Ja
Overvoltage protection:	Overspenningsbeskyttelse:	zener
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3000 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	122 x 77,5 x 42 mm
Weight:	Vekt:	400 g

\* Some technical specifications may differ for other voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.

**Voltage versions 9120 - Spenningsversjoner 9120**

Input (VAC) Inngang (VAC)	Output (VDC) Utgang (VDC)		Max. current (A) Maks. strøm (A)		Max. output power - continuous (W) Maks. utgangseffekt - kontinuerlig (W)
	Nom. / Nom.	Adjustable Justerbar	Continuous Kontinuerlig	Intermittent Kortvarig	
85-264	7,7	7,4 - 8,0	3,0	4,0	23
230	9	8,5-10,0	4,5	-	40
230	13,2	12,0-14,5	3,5	4,5	46
230	16	15,0-18,5	2,7	3,6	46
230	24	23,0-28,5	2,0	2,5	46